NORO



BADRUMSSKÅP NORO STUDIO ANTRACIT MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 320219

Studio kommod med tvättställ Attract Betong har en stilren möbeldesign med innovativa, tekniska lösningar för dig som värdesätter kvalité och design. Det integrerade handtaget skapar en lätthet till möbeln och till rummet som helhet. Tvättställsskåpet har lådor med fullutdrag och Soft Close-funktion. Medföljande lådinredning i form av uttagbara lådmattor och bricka av bambu med porslinsskålar. Innovativa upphängningsbeslag för snabb och enkel installation och justering av lådor. Enheterna kommer färdigmonterade.

Tvättställ Attract Betong är tillverkat av gjuten betong och med rymlig ho och bra avställningsytor. Varje exemplar är tillverkat för hand och är därför unikt. Betong är rustikt och till ytan livfullt med variationer i kulör. Handfatets insida och ovansida är förseglad för att stänga betongens porer gör den mer fläckbeständig. Naturliga porer på handfatets utsida kan förekomma.

Köp till låg blandare, bottenventil och vattenlås.

Inkluderade artiklar

320018	1 x tvättställsskåp studio antracit 100 cm
320214	1 x tvättställ attract betong 100 cm

Detaljerad information

Artikelkoder

EAN	7340032404326

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC010013

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	1010
Bredd max (mm)	1010
Bredd min (mm)	1000
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	570
Nettovikt (kg)	54

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Spånskiva, MDF, Betong
Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Antracitgrå
Färg tvättställ	Betong

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,595
Förp. bredd (m)	1,060
Förp. längd (m)	0,570
Bruttovikt (kg)	57,500

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	Soft Close
Placering tvättställ	Centrerat
Handtag	Nej
Blandare	Nej
Hål för Blandare	Ja
Bottenventil	Nej

Skötselråd

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta. Materialet är poröst och tvättställets yta har därför både härdats och behandlats med en försegling som gör ytan mer fläckbeständig. Ytbehandla handfatet med vax, t.ex bilvax, ca var 6:e månad. Ytan kan skadas av slipande tvättsvampar och medel vilket på sikt leder till fläckar och skador som inte går att reparera. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel. Använd alltid mjuk trasa eller tvättsvamp, undvik stålull och tvättsvampar med slipande effekt. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovan stående medel hamna på tvättstället bör detta

Läs mer på hafa.se