



DUSCHHÖRN NORO FIX TREND C 89/98 SOTAT GLAS

Art nr: 2363

5mm säkerhetsglas och magnetstängning. Lyftgångjärn, 5mm. Svängbara dörrar. Silvermatt profil. Klarar utvändig rördragning, upp till 35mm från vägg. Handtag ingår. Duschen är vändbar.



Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	51532354
RSK	7330191
EAN	7340032423631

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	1950
Bredd (mm)	800
Bredd max (mm)	810
Bredd min (mm)	790
Djup (mm)	900
Djup max (mm)	910
Djup min (mm)	890
Bredd dörr höger (mm)	800
Bredd dörr vänster (mm)	900
Tjocklek glas (mm)	5
Lyfthöjd gångjärn (mm)	5
Frigångshöjd min (mm)	18
Nettovikt (kg)	45,5
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Glas	Sotad
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,921
Förp. höjd (m)	0,090
Förp. längd (m)	2,025
Bruttovikt (kg)	47,500

Skötselråd

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](https://hafa.se)