

SCANDINAVIAN



Bruksanvisning för SpaCare Alka Up

Gäller för följande artikelnummer: 603

SpaCare Alka Up används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja badvattnets alkalinitet.

Låg alkalmängd gör att metall rostar i vattnet och ger stora avvikeler vid pH-reglering. **Alka Up** fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet.

DOSERING:

Mät alkalmängden med en alkalitester/teststrips. Badvattnets alkalmängd bör hållas på 80-120 mg/l. Är alkalmängden under 70 mg/l tillsätter du **Alka Up**. För att höga alkalmängden med 30 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 60 g = 4 x 15 ml **Alka Up**. För att höga alkalmängden med 100 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl **Alka Up**. Upplös **Alka Up** i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet.

Vänta i 15 min och kontrollera alkalmängden igen. Om den är fortsatt låg tillsätts mer **Alka Up**. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Är alkalmängden över 150 mg/l tillsätter du **Alka Down**.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER

SCANDINAVIAN



Brugsanvisning for SpaCare Alka Up

Gælder for følgende varenumre: 603

SpaCare Alka Up anvendes i uden- og indendørs spa til hævning af badevandets alkalinitet. Lav alkalinitet gør vandet korrosivt over for metaldele og giver store udsving på pH-reguleringer. **SpaCare Alka Up** virker som en pH-bremse i vandet og gør derved pH-styringen meget lettere.

BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER!

ANVENDELSE:

Mål alkaliniteten med en pooltester/teststrips. Badevandets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten under 70 mg/l tilsættes **SpaCare Alka Up**. For at hæve alkaliniteten 30 mg/l i 1000 l vand tilsættes 60 g = 4 x 15 ml **SpaCare Alka Up**. For at hæve alkaliniteten 100 mg/l i 1000 l vand, tilsættes 200 g = 2 dl **SpaCare Alka Up**.

Opløs **SpaCare Alka Up** i en ren plastspand og fordel opløsningen i vandet med vandcirculationen kørende. Vandmassagen (jets) tændes på laveste hastighed. Afvent i 15 min. og tjek alkaliniteten igen. Er den fortsat lav tilsættes **SpaCare Alka Up** i forhold hertil.

Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved høj alkalinitet (over 150 mg/l) tilsættes **SpaCare Alka Down**.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER



Bruksanvisning for SpaCare Alka Up

Gjelder følgende varenumre: 603

SpaCare Alka Up brukes i massasjebad og boblebadkar til å heve badevannets alkalitet. Lav alkalitet gjør vannet korrosivt mot metalldeler og gir store svingninger i pH-reguleringen. **Alka Up** virker som en pH-brems i vannet og gjør det mye lettere å styre pH-verdien.

DOSERING:

Mål alkaliteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliteten under 70 mg/l, skal det tilsettes **Alka Up**. For å heve alkaliteten 30 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 60 g = 4 x 15 ml **Alka Up**. For å heve alkaliteten 100 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 200 g = 2 dl **Alka Up**. Løs opp **Alka Up** i en ren plastbøtte og fordel løsningen i vannet med sirkulasjonpumpen i gang. Sett vannmassasjen (dysene) på lå ve ste hastighet. Vent i 15 min. og sjekk alkaliteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes **Alka Down** i forhold til alkaliteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Er alkaliteten over 150 mg/l, skal det tilsettes **Alka Down**.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.

